



STC307F - REV 7 - 07.02.05

CERTIFICATION CATÉGORIE II



JERSETLITE 307

Attestation "CE" de type

0072/014/162/10/94/0015

délivrée par l'organisme agréé 0072

I.F.T.H. – Av. Guy de Collongue - F-69134 ECULLY CEDEX

Ce gant est certifié conforme aux dispositions réglementaires européennes pour la protection contre les risques mécaniques et la chaleur de contact.

57, rue de Villiers - B.P. 190 - 92205 NEUILLY SUR SEINE CEDEX - FRANCE
Tél : 33 (0) 1 49 64 22 00 - Fax : 33 (0) 1 49 64 24 29
www.mapa-professionnel.com

MAPA[®]
PROFESSIONNEL

JERSETLITE 307

DESCRIPTIF ET PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Gant avec manchette composé d'un **fin tricot coton** entièrement revêtu de **latex naturel de couleur parme**.

Forme **anatomique**.

Revêtement granité **antidérapant** dans la main

Garanti **sans silicone**.

Surface légèrement **talquée**.

Longueur (toutes tailles) : **31 cm** (valeur nominale)

Épaisseur (mesurée au poignet) : **0,75 mm** (valeur nominale)

Conforme à la réglementation de la FDA (Food and Drug Administration) pour le **contact alimentaire**.

Tailles disponibles

5 - 5 ½

6 - 6 ½

7 - 7 ½

8 - 8 ½

9 - 9 ½

Conditionnement standard :

- **chaque paire** en sachet polyéthylène imprimé
- carton de **50 paires**

RÉSULTAT DES ESSAIS "CE" DE TYPE



PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES

Niveaux de performance selon la norme EN 388.

2 1 2 1

- | | | |
- | | | | ↪ résistance à la perforation (0 à 4)
- | | | | ↪ résistance au déchirement (0 à 4)
- | | | | ↪ résistance à la coupure par tranchage (0 à 5)
- | | | | ↪ résistance à l'abrasion (0 à 4)



PROTECTION CONTRE LA CHALEUR

Niveaux de performance selon la norme EN 407.

Seul l'essai mentionné est significatif pour l'utilisation du gant.

x 1 x x x x

↪ chaleur de contact (0 à 4)

Grâce à son tricot coton intérieur, ce gant peut être utilisé pour la manipulation de pièces chaudes jusqu'à 100°C.

JERSETLITE 307

AVANTAGES SPÉCIFIQUES

- Confort exceptionnel : finesse du support textile, forme anatomique.
- Précision du toucher et bonne préhension.
- Excellente souplesse du latex naturel.
- Adapté pour les contacts avec l'eau et les produits courants de nettoyage.
- Résistance mécanique accrue par la présence du support textile.
- Adapté au contact avec les denrées alimentaires.
- Produits fabriqués dans une usine MAPA certifiée ISO 9001.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Nettoyage industriel
- Manipulation d'aliments
- Récolte de fruits
- Soins dans les maisons de retraite, hôpitaux, cliniques
- Entretien général en usine ou en collectivité
- Industries des matériaux composites
- Fabrication d'équipements ménagers
- Conditionnement et emballage

CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

Pour une sécurité supérieure et une plus grande durée de vie des gants :

- Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière et éloignés de sources de chaleur ou d'installations électriques.
- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais "CE" de type.
- L'usage des gants n'est pas recommandé aux sujets sensibilisés au latex naturel , aux dithiocarbamates et thiazoles.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Rincer les gants à l'eau avant de les retirer
- Laisser sécher l'intérieur des gants avant de les réutiliser.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent ni craquelures, ni déchirures.
- Attention : une utilisation des gants ainsi que tout procédé de nettoyage qui ne sont pas spécifiquement recommandés peuvent altérer les niveaux de performance.

DECLARATION DE CONFORMITE "CE"

La société

MAPA s.n.c.

57, rue de Villiers
BP 190
92205 Neuilly-sur-Seine Cedex - France

déclare que le gant de protection MAPA PROFESSIONNEL

JERSETLITE 307

est conforme au modèle de gant ayant fait l'objet de l'**attestation "CE" de type**

n° 0072/014/162/10/94/0015

délivrée par l'**organisme notifié n° 0072**

I.F.T.H

Av. Guy de Collongue - F-69134 ECULLY CEDEX

Il est conforme aux dispositions de la **directive 89/686/CEE** pour la protection contre **les risques mécaniques et la chaleur de contact.**

et est fabriqué en conformité avec les **normes européennes EN 420, EN 388 et EN 407.**

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 1 Octobre 1997

MAPA
S.N.C. au Capital de 700.000 F.
57, rue de Villiers - BP 190
92205 NEUILLY S/ SEINE Cedex
Siège social : 2, rue de la Harpe, 75008 PARIS
R.C.S. PARIS B 014 397 720

M.RODOT
Service Technique Clients

MAPA S.N.C

57, rue de Villiers – BP 190 – 92205 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX –
Téléphone : 01 49 64 22 00 – Télécopie : 01 49 64 22 09