

0311693

FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®



Gant néoprène noir flocké coton

Matière : Polychloroprène, coton

Couleur : NOIR

Epaisseur : 0,75 mm ± 0,07

- Forme anatomique
- Finition intérieur : floqué coton
- Finition extérieure : paume et doigts anti-dérapants
- Finition bord : coupe droite



Reference Promosac	Longueur en mm ± 10 mm	Largeur paume en mm ± 5 mm	Poignet en mm	Manchette en mm
0311693-M	300	203	203	250
0311693-L	300	218	216	260
0311693-XL	300	228	232	293
0311693-XXL	300	239	240	296
0311693-XXXL	315	240	246	298

Normalisation

CE 0120

EN 420:2003+A1:2009

Exigences générales pour les gants

EN 374-1:2016 / Type A



AKLMNOPST

A : Méthanol
 K : Sodium hydroxide 40%
 L : Acide sulfurique 96%
 M : Acide nitrique 65%
 N : Acide acétique 99%
 O : Ammoniaque 25%
 P : Peroxyde d'hydrogène 30%
 S : Fluorure d'hydrogène 40%
 T : Formaldehyde 37%

Règlement UE EPI 2016/425

Catégorie III - Risques mortels ou dommages irréversibles

EN 374-4:2013 EN 374-5:2016

EN 388:2016



Abrasion 3
 Coupure 1
 Déchirement 1
 Perforation 0
 TDM coupure X



Protection contre les bactéries & moisissures : Conforme
 Protection contre les virus : non testé

Système de management certifié

0311693

FICHE TECHNIQUE

Conditionnement

	Sachet individuel	Paquet	Carton	Palette
Conditionnement	1 paire	10 paires	100 paires 10 x 10 paires	48 cartons 6 couches x 8 CC - 4800 paires
Dimensions en mm	150 x 370 mm	N.C	355 x 295 x 325 mm	80 x 120 cm

EAN 13	M	L	XL	XXL	XXXL
Sachet individuel	3221170013004	3221170013035	3221170013066	3221170013097	3221170013127
Paquet	3221170013011	3221170013042	3221170013073	3221170013103	3221170013134
Carton	3221170013028	3221170013059	3221170013080	3221170013110	3221170013141

Avantages

- Confort intérieur
- Très bonne résistance à l'abrasion
- Présentation sous sachet individuel imprimé
- Etanche



Pour prolonger la vie de vos gants, rincez-les à l'eau claire après chaque utilisation et faites les sécher. Evitez le contact prolongé (+ de 2 heures) avec des solvants aromatiques et chlorurés, hydrocarbures et fréon.

Secteurs d'utilisation

Gants de protection chimique - manipulation produits acides



Conditions de stockage et de conservation

Durée de validité du produit 3 ans

Origine SRI LANKA

Code douanier 4015190000

