



MACTEEP

PROFESSIONNEL



SHAMPOOING DÉTERGENT CARROSSERIE

MODE D'EMPLOI

S'utilise en pulvérisation ou en canon à mousse.

- Diluer de 3 à 8% en fonction du degré de salissure.
- Laisser agir 1 à 2 minutes maximum.
- Procéder à un rinçage abondant à haute pression pendant 3 à 5 minutes minimum jusqu'à ce que l'eau soit claire.

CARACTÉRISTIQUES

- Aspect : Liquide incolore à jaunâtre
- Densité : 1,065 à +/- 0,01
- pH à 1 % : 11,50 +/- 1
- Stockage : Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Contient parmi d'autres composants (règlement CE 648/2004) : Consulter rubrique 15 de la FDS

CONDITIONNEMENT

Bidon de 20 L

PROPRIÉTÉS

Le Shampooing détergent carrosserie MACTEEP est un produit pour centre de lavage haute pression pour véhicule poids lourds.

C'est un shampooing moussant qui nettoie, dégraisse et séquestre. Il est spécialement formulé pour le nettoyage de tous les véhicules.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°2206) : + 33 (0)3 83 22 50 50. N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33(0)1 45 42 59 59. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide. **Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 et ses amendements).** Ce produit respecte les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n°648/2004 relatif aux détergents. Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Ne pas laisser agir le produit au delà de la durée indiquée, afin d'éviter tous risques de décoloration de la carrosserie.

Réf. 1216 - UV : bidon de 20 L