

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par CARTOUCHE (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	17,00g / m ²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 30 pt
Nombre de formats	100
Perforation	32,00cm
Laize	16,25cm

 Surface / Feuille 520,00cm²


 Origine France
 Ecolabel 05/002/001

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui
Délimitabilité	Non

COMPOSITION

pure ouate de cellulose


NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe C : Essuie-mains

Allongement longitudinal	11,00 %
Résistance sens traction	500,00 N / m
Résistance sens traction - humide >	90,00 N / m
Résistance sens travers >	220,00 N / m
Résistance sens travers - humide >	40,00 N / m
Taux de blancheur >=	81,00 %
Azurant optique	NO/NON


INFOS COMMERCIALES
Utilisation :

Essuie-mains à usage unique haute resistance Plié en W

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 2.700,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains plié en W allie performance et confort

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	CARTON	KRAFT	
Quantité UC	27	1	
Poids Maxi. kg	4,77		
Longueur cm	75,50	16,25	
Largeur cm	40,00	8,00	
Hauteur cm	17,00	13,00	
Code EAN	3378921388253		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	3
Nombre de niveaux	12
UV par palette	36
Hauteur palette en m	2,19
Volume UV en m ³	0,0513
Palette Sol / Camion Mono Réf.	33