



MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE

USAGE UNIQUE - FFP2 NR - Boîte de 50

Spécial transition écologique - réduisons notre impact carbone !

Réf. 1220

Certifié par



CARACTERISTIQUES

Confort :

- » Matières très légères et douces pour la peau
- » Elastique tricoté doux pour la tête et les cheveux
- » Base élargie pour faciliter le port prolongé
- » Découpe concave pour une étanchéité parfaite

Sécurité :

- » Filtration très supérieure aux obligations normatives
- » Non-tissés garantis OEKO-TEX
- » Barrette acier double brin à mémoire de forme
- » Matières premières Françaises ou Européennes

Pratique :

- » Boîte et notice multilingues
- » Ensachage individuel ou non
- » Elastiques très extensibles, situés à l'intérieur du masque
- » **Durée de vie de 5 ans**

Tendance :

- » **Une très faible empreinte environnementale**
- » Matières premières hightech pour un poids-plume éco-responsable
- » Un prix aussi léger que son poids
- » **Conditionnement très optimisé pour réduire l'impact carbone**
- » Revalorisation des déchets de production





REGLEMENTATION

- » Equipement de protection individuelle de catégorie III conforme au règlement EPI 2016/425
- » Demi-masque filtrant contre les particules conforme à EN 149: 2001 + A1: 2009
FFP2: Filtration des petites particules $\geq 94\%$

PERFORMANCE

TEST	Exigence normative EN 149: 2001 + A1: 2009 - FFP2	Performances lors des tests de certification
Filtration du masque Essais aux particules solides (NaCl)	Autorisé 6%	De 0.13% à 0,63%
Filtration du masque Essais aux particules liquides (Huile de paraffine)	Autorisé 6%	De 0.79% à 1.49%
Résistance à l'inspiration Activité sédentaire (30L/mn)	Autorisé 0,7 mbar	max 0,54 mbar
Résistance à l'inspiration Activité intensive (95L/mn)	Autorisé 2,4 mbar	max 1.34 mbar
Résistance à l'expiration à 160L/mn	Autorisé 3 mbar	max 1,7 mbar
Fuite totale vers l'intérieur (étanchéité)	Minimum 46 personnes sur 50 sans fuite vers l'intérieur supérieure à 11%	50 personnes sans fuite vers l'intérieur supérieure à 11%
	Minimum 8 moyennes sur 10 sans fuite vers l'intérieure supérieure à 8%	10 moyennes sans fuite vers l'intérieure supérieure à 8%



LOGISTIQUE

	Conditionnement	Référence
FFP2	Carton de 4 boîtes de 50 masques avec ensachage individuel	1220-C
	Carton de 4 boîtes de 50 masques sans ensachage individuel	1220-CS

Palette de 104 cartons :
20 800 masques par palette !
1200 x 800 x 2145 mm

1220-C : 130 kg
1220-CS : 128 kg

