

DETARCAP OX II

Super détartant – Décapant - Désoxydant



DESCRIPTION & APPLICATION

DETARCAP OX II est un détergent liquide acide recommandé pour le détartage des installations sanitaires, piscines et carrelages très encrassés (calcaire, rouilles, mousses).
Nettoyage des carrelages après la pose.
Décapage et désoxydation des métaux.

DETARCAP OX II dégrasse efficacement les carrelages (élimination du calcaire, mousse, rouille...), élimine le ciment superflu sur carrelages, coffrages, graviers décoratifs des panneaux pré-fabriqués et décape les métaux oxydés.

En entretien journalier, utiliser plutôt **OBYSID 2012** pour le détartage des surfaces ou utiliser **SANIGEL** ou **SYMBIOZ GEL SAN'** pour les installations sanitaires.

Date Limite d'Utilisation Optimale (DLUO) : 3 ans à compter de la date indiquée sur l'étiquette (voir n°lot : année/mois/jour).

MODE D'EMPLOI

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement : utiliser un doseur automatique est fortement conseillé.

Dosages de référence :

- **Entretien régulier** : 5% (soit 50g/L),
- **Remise en état et décapage** : 5 à 50% (50 à 500g/L),
 - Application manuelle :
 - Installations sanitaires, carrelages, piscines très encrassées, laitance de ciment sur carrelage après pose, banches : doser de 30 à 50% (soit 300 à 500g/L).
 - Laisser agir 10 minutes maximum.
 - Brosser et rincer soigneusement à l'eau.
 - Trempage des métaux ferreux :
 - Doser à 50% (soit 500 g/L).
 - Laisser agir 10 minutes maximum.
 - Rincer à l'eau.
 - Neutraliser avec un produit alcalin comme de l'OBYSAL 20.05 pur.
 - Rincer soigneusement à l'eau.

Rincer soigneusement à l'eau les surfaces et matériel d'application.

CARACTERISTIQUES

Composants	Eau, acide chlorhydrique, acide fluosilicique, acide phosphorique, tensio-actifs.
Aspect	Liquide
Couleur	Orange-rouge
Odeur	Légère
pH (100%)	< 1
pH (1%)	± 1,55
Densité	± 1,130 kg/L
Solubilité	Miscible dans l'eau en toutes proportions
Sensibilité au gel	5°C

RESISTANCE DES MATERIAUX

Eviter le contact avec les inox. Ne pas utiliser en circuit (produit moussant). Ne pas utiliser sur les surfaces sensibles aux acides (telles que le marbre).

ENVIRONNEMENT

DETARCAP OX II est un détergent dont :

- Emballage 100 % recyclable.

Ne pas rejeter directement le produit résiduel dans l'environnement. Après rinçage à l'eau, l'emballage peut être éliminé en tant que déchet non dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

SECURITE

DETARCAP OX II est classifié selon l'ordonnance (CE) N°1272/2008 [UE-GHS/CLP] et est donc considéré comme un produit dangereux dans son état pur.

Ne jamais mélanger sans instruction **DETARCAP OX II** avec d'autres produits.

Lire attentivement la fiche de données de sécurité de **DETARCAP OX II** et suivre les conseils de manipulation du produit et des déchets.

STOCKAGE

Stocker **DETARCAP OX II** dans l'emballage original entre 5°C et 40°C.

EMBALLAGE

UN 3264	Références	12406	 Palettisation	UV/Palette	48
	Unité de vente (UV)	CARTON 3x5 KG		H (mm) l x L (mm)	1350 800x1200
	Poids net/UV (kg)	15		Nb de couches	4
	Poids brut/UV (kg)	15,87		UV/couche	12