

FICHE TECHNIQUE

TAGOFF

Nettoyant graffiti de sécurité et écologique

Propriétés:

- Préparation optimisée à base de solvants végétaux pour le nettoyage des graffitis.
- Permet l'élimination du graffiti sans altérer l'éventuelle couche de peinture du dessous.
- A base de matières premières biodégradables, ne contient pas de chlorure de méthylène, d'acétone, de MEK, de white spirit, toluène ou autres solvants aromatiques ou chlorés.
- A un effet thixotrope sur les surfaces, ce qui facilite son emploi.
- Efficace même sur les surfaces verticales lisses grâce à sa viscosité et son faible taux d'évaporation.

Applications:

- Élimination des graffitis et des encres sur surfaces lisses.
- Utilisateurs professionnels: bâtiment, collectivités, imprimeries, chantiers, usines, panneaux de signalisation, cabines téléphoniques, mobiliers urbains, vitrines et rideaux de magasins...

Mode d'emploi:

- Ne pas utiliser le produit à des températures inférieures à 8°C.
- Avant utilisation, secouer le flacon pour déstructurer le gel.
- Appliquer pur et à froid par pulvérisation, puis laisser agir.
- Surveiller l'action du produit puis brosser de manière circulaire avec une brosse à poils doux.
- Essuyer à l'aide d'un chiffon humide ou rincer à l'eau claire sous pression.
- Renouveler l'opération si nécessaire.
- Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

Caractères physico-chimiques:

État physique	: liquide visqueux
Point d'éclair	: 22,50°C
Point/intervalle d'ébullition	: >35°C
pH	: non concerné
Pression de vapeur (50°C)	: < 110 kPa
Densité à 20°C	: 0,90 ± 0,02
Hydrosolubilité	: partiellement soluble

Hygiène et sécurité:

- Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Produit inflammable, corrosif, irritant.
- Craint le gel; conserver à une température supérieure à 5°C.
- Utilisation réservée aux professionnels.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être mise en œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.

Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d'information.

Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.

Fiche technique 1/1 TAGOFF (code 02/06/222): revue 05.06.2021.



ZI EUROPORT, 57500 SAINT AVOLD
Téléphone: 03 87 00 42 20 Fax: 03 87 00 42 21
Internet: contact@amplitude-services.fr



Industrie & Artisanat
Transport
Scolaire
Collectivités maintenance

TAGOFF
nettoyant
graffiti
éco-responsable
de sécurité



16,59 € HT
/ spray 250 mL
Valable jusqu'au 31/12/24

- **INNOVANT** : formule à base de solvants végétaux et d'huile de ricin pour un nettoyage rapide et efficace
- **PRATIQUE** : élimine la majorité des peintures, encres, feutres indélébiles ou non sur la plupart des surfaces lisses même fragiles (faire un essai au préalable)
- **DEVELOPPEMENT DURABLE** : formule exempte de méthylène, acétone et solvants aromatiques/chlorés. Peu odorant.



AMPLITUDE
SERVICES

Tél. +33 (0)3 87 00 42 20 - www.amplitude-services.com