



RESTAURATION



LV

LAVE VERRES ET TASSES TOUTES EAUX ÉCOLABEL



+ Toutes eaux : TH 0°f à > 25°f

+ Sans EDTA, sans phosphates, sans chlore

LV est un liquide de lavage des verres et tasses adapté quelle que soit la dureté de l'eau.

Les + EXEOL :

- Détergent alcalin pour le lavage des verres et des tasses en machine professionnelle. Convient également pour la vaisselle et les couverts.
- Combinaison de sels minéraux, de puissants agents séquestrants et dispersants: dégraisse, élimine les salissures.
- Compatible avec tous types de machines professionnelles.
- Contact alimentaire (arrêté du 08/09/1999 modifié par l'arrêté du 19/12/2013).

Mode d'emploi :

Ce produit s'utilise en dosage automatique ou manuel pour des lave-verres d'une capacité de 12L. Dans le cas d'un système de dosage automatique, à la première utilisation, rincer le système d'aspiration et la tuyauterie du matériel de dosage pour éviter une possible formation de cristaux due à un mélange de produits. Produit non adapté aux matériaux sensibles aux alcalins (aluminium, argenterie, cuivre et dérivés...). Prendre des précautions pour le lavage de la porcelaine décorée.

Dosage recommandé. Ce dosage est fonction de la dureté d'eau pour une vaisselle normalement sale. Un dosage correct et le respect de la température minimale recommandée permet de faire baisser la consommation d'énergie, d'eau, de réaliser des économies et de réduire la pollution de l'eau. Température de lavage conseillée : entre 55°C et 60°C. Pour connaître le TH de votre eau du réseau, interroger votre fournisseur local.

Qualité d'eau / TH	Dosage automatique	Dosage manuel, format 1L uniquement, utiliser le compartiment gradué (pour un bain de 12L)
eau douce (TH de 0 à < 15°f)	1,5 g/L	15mL
eau moyennement dure (TH de 15 à 25°f)	2 g/L	20mL
eau dure (TH > 25°f)	2,5 g/L	25mL

Conditionnements :

Flacon doseur 1L (EXE0305). Carton de 6 x 1L. Palette de 56 cartons.

Bidon de 5L (EXE0306). Carton de 2 x 5L. Palette de 64 cartons.

PRODUIT

PHYSICOCHIMIE


Aspect physique : liquide fluide

Couleur : jaune pâle

Odeur : caractéristique

Masse volumique : 1,175 +/- 0,010 g/mL

pH : 13,5 +/- 0,5



EU Ecolabel : FR/038/005





RESTAURATION



LV

LAVE VERRES ET TASSES TOUTES EAUX ÉCOLABEL



Toutes eaux : TH 0°f à > 25°f



Sans EDTA, sans phosphates, sans chlore

REGLEMENTATION

Précautions :

Contient: SODIUM HYDROXIDE.

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Éliminer ou recycler le contenu et le récipient

dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, et en conservant l'étiquette sur le récipient.

Centre antipoison français: +33 (0)1 45 42 59 59 (ORFILA).

UFI : P7D7-M0JG-G00K-AG7Q

Uniquement à usage professionnel, fiche technique et fiche de sécurité disponibles à info@sodel-sa.eu.



DANGER

ECO-GESTE

- Ne pas mélanger des nettoyants différents.
- Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'Environnement.
- Ne pas rejeter directement le produit résiduel dans l'environnement.
- Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée en conservant l'étiquette sur le récipient.
- Conforme aux critères de l'écolabel européen relatifs aux détergents pour lave vaisselle automatiques industriels ou destinés aux collectivités.

Découvrez toute la gamme exeol
sur www.sodel-sa.eu

Södel
HYGIENE - DESINFECTION - SUROODORANTS

190 Rue René Barthélémy
14100 Lisieux - France
Tél : +33 (0)2 31 31 10 50
Fax : +33 (0)2 31 31 80 60