

FV15.1


ASPIRATEURS POUSSIÈRES




ENTREPRISES
DE NETTOYAGE



RESTAURANTS
CUISINES INDUSTRIELLES



HÔTELS



CINÉMAS



BUREAUX

 **FIMAP**[®]

FV15.1

Le **FV15.1** de Fimap est un aspirateur professionnel de 15 litres qui offre de grandes performances et une fiabilité sans égale en dépit de ses petites dimensions. Son bidon en polypropylène et son design particulier accentuent sa robustesse et sa résistance à l'usage intensif et fréquent typique du secteur professionnel. Il est équipé d'un porte-accessoires intégré pour ranger le set de buses de série, d'un triple système de filtration pour retenir efficacement la saleté et restituer de l'air propre, et d'un tube télescopique pour éviter la fatigue lors de l'utilisation.



DESIGN

La structure est robuste, résistante aux chocs tout en protégeant le mobilier, car en cas de contact elle ne laisse pas de traces sur le meubles. Le tube télescopique peut être rallongé jusqu'à 90 cm grâce à un crochet de blocage, afin que l'opérateur puisse trouver la position la plus confortable sans se fatiguer le dos.



3 NIVEAUX DE FILTRATION

Dès son entrée, l'air passe immédiatement à travers le **filtre à manche en microfibre** qui réalise le premier niveau de nettoyage en retenant les poussières. Il continue sur le **préfiltre en polyester** qui protège le moteur, ce qui augmente sa fiabilité dans le temps. Enfin, il traverse le **filtre HEPA** qui capture les poussières fines afin que l'air libéré à l'extérieur soit propre et sûr pour l'opérateur et pour les autres personnes qui se trouvent l'environnement où s'effectue le nettoyage.



SOUPAPE DE SÉCURITÉ

Elle protège le moteur en l'empêchant de fonctionner dans des conditions critiques et de surchauffer, par exemple en cas d'obstruction du flexible d'aspiration, afin de préserver sa fonctionnalité et sa durabilité dans le temps.



CONFORT D'UTILISATION

Les deux grandes roues arrière assurent la stabilité lors des déplacements, tandis que les roues avant pivotantes permettent au FV15.1 de suivre avec fluidité tous les mouvements de l'opérateur pendant le nettoyage.



SYSTÈME DE REMPLACEMENT RAPIDE DU CÂBLE D'ALIMENTATION

Grâce au système de remplacement rapide, le câble peut être retiré et remplacé facilement en cas de rupture, sans l'intervention d'un technicien, ce qui évite des coûts inutiles et les pertes de temps.



PORTE-ACCESSOIRES

Intégré à la structure, il permet de ranger les buses et de les avoir toujours à portée de main. Il les maintient fermement en place et évite de les perdre.

DONNÉES TECHNIQUES		FV15.1
Type de saleté		poussière
Matériau du bidon		plastique
Moteurs		1
Étages		1
Puissance du moteur d'aspiration	W	800
Dépression	kPa	20,2
Débit d'air	l/s	35
Volume du bidon	l	15
Capacité du sac	l	10
Alimentation*	V/Hz	220-240/50-60
Niveau de pression acoustique (ISO 11201 - LpA)	dB (A)	76
Longueur du câble	m	10
Poids	kg	7,9
Dimensions de la machine (L x h x l)	mm	377 x 418 x 392

* Également disponible dans la version V/Hz 115/60



BUSE AVEC POILS

D'une largeur de 35 cm, elle offre une large couverture d'aspiration pour une plus grande productivité.



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

KIT D'ACCESSOIRES Ø35

Les accessoires de série comprennent :

- tube télescopique en acier chromé
- tube flexible
- buse avec poils pour sols
- buse pour fissures
- brosse d'aspiration
- porte-accessoires
- sac en microfibre
- préfiltre en polyester
- filtre HEPA pour l'air sortant
- câble jaune haute visibilité de 10 m.

OPTIONS



Un câble de 15 mètres est disponible sur demande pour augmenter le rayon de travail.

LES CERTIFICATIONS



RECONNAISSANCES



Pour plus d'informations ou pour avoir une démonstration, contactez votre revendeur Fimap de confiance

FIMAP
www.fimap.com

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy - Tel. +39 045 6060411 - E-mail: contact@fimap.com

