

Kiehl-Parketto-care

Dispersion d'entretien autolustrante pour sols en bois

- ▲ Non métallisé
- ▲ Excellentes propriétés filmogènes
- ▲ Utilisation pur ou dilué
- ▲ Certifié selon DIN 18032
- ▲ Coefficient antidérapant entre 0,4 et 0,6 µ
- ▲ Élimination sans problème des traces de passage en lustrant (env. 1000 tr/min)
- ▲ Très bonne aptitude au lustrage
- ▲ Exempt de TBEP



DIN 18032



Domaine d'application

Pour sols en bois vitrifiés. Effectuer un test d'adhérence avant application sur les parquets finis en usine.

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Une adhérence et un aspect impeccables ne sont garantis que sur des surfaces propres, exemptes d'agent de démoulage et préparées de manière appropriée. Éviter que le produit ne sèche dans la frange. Fermer le bidon immédiatement après l'emploi. Éviter les courants d'air durant le traitement et le séchage. La surface en bois peut être endommagée par un essuyage trop humide ou de l'humidité stagnante.

Préparation des surfaces :

Les surfaces en bois neuves vitrifiées artisanalement doivent être dépoussiérées à l'aide de chiffons de nettoyage humides. Les salissures tenaces doivent être éliminées par balayage humide avec Kiehl-Parketto-clean concentré. Les surfaces en parquet fortement sollicitées doivent être nettoyées à sec (Kiehl-Legno-Pad) avant la protection. Éliminer la poussière produite.

Protection :

Selon la porosité de la surface, 1–2 applications à un intervalle d'env. 90 minutes. Après la préparation des surfaces, appliquer le produit pur sur le sol nettoyé et le répartir en couche fine à l'aide d'une frange ou d'un mouilleur. Consommation : 25,0–30,0 ml/m² par application.

Méthode spray (réparation ponctuelle de film de protection endommagé) :

Diluer le produit à 1:1 avec de l'eau froide. Traiter à l'aide d'un vaporisateur et d'une lustreuse (env. 1000 tr/min). Consommation : 1,5 ml/m².

Entretien périodique :

250 ml pour 8 L d'eau froide. Plonger la frange dans la solution de nettoyage, bien essorer et essuyer la surface. Consommation : 1,0 ml/m².

Lustrage :

Un lustrage occasionnel (env. 1000 tr/min) permet de consolider le film de protection, d'éliminer les traces de passage et d'augmenter la résistance.



Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Protéger du gel.

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Nombre UC par palette
j221001	Carton de 6 flacons PCR de 1 L	84
j221005	Carton de 2 bidons PCR de 5 L	56

Kiehl-Parketto-care

Dispersion d'entretien autolustrante pour sols en bois

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, dispersions synthétiques non métallisées, cires de polyéthylène, additifs, parfums, conservateurs (Sodium Pyrithione, Benzisothiazolinone).

pH produit concentré : env. 7,5