

mbpack	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	Mise à jour le : 01/09/2025
--------	-------------------------	-----------------------------

Code article : 857747		
Désignation	PAPIERS CUISSON SAGA-SILICONE-380MMx50M-RL+BTE DIST-NEUTRE	

Description du produit

Matériau	PAPIER SILICONE
	Coloris : BLANC
	Epaisseur (en microns) :
	Grammage (en grammes) : 41 +/- 2gr

Dimensions	Poids unitaire (g) :
	Largeur (en mm) : 380 (+/- 5mm)
	Longueur (en mm) : 5000 (+/- 5mm)
	Hauteur (en mm) :
	Soufflet latéral (en mm) :
	Soufflet de fond (en mm) :
	Diamètre (en mm) :
	Contenance (en ml) :

Liassage	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
Perforations	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
Impression	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	

Identification du produit

Gencod sous-conditionnement	6414301000852
Gencod carton	6414301000852

Conditionnement, Etiquetage et Palettisation

Sous Conditionnement	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
	Nombre d'unités : 1	
	Nb sous conditionnement : 12	Type sous condit. : BOX-Boîte distributrice
	Matériau sous condit. :	
	Dimensions (en mm) : 390 x 60	
	Poids net (en kg) : 0.98	Poids brut (en kg) : 0.83
	Commentaires :	

Conditionnement	Type de conditionnement :	
	Nombre d'unités : 12	
	Poids net d'un carton : 9,960 KG	Poids brut d'un carton : 10,110 KG
	Dimensions extérieures du carton (en mm) : 395 x 190 x 250	
	Commentaires :	

Palettisation	Nombre de cartons par palette : 36	
	Nombre de couches par palette : 3	
	Nombre de cartons par couche : 12	
	Nombre de cartons rangés verticalement :	
	Type de palette : EUROPE	80 x 120 x 170
	Commentaires :	

Informations pratiques

Alimentarité	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Nomenc. douanière	4811 60 00
Provenance	EUROPE
Préconisations de stockage	Afin de garantir la qualité du produit, le produit doit être stocké à l'intérieur dans son emballage d'origine, à l'abri de la pluie et de la neige. Les conditions de stockage recommandées sont à une température d'environ 20°C et une humidité relative de 50%. _x000D_Pour une bonne aptitude à la transformation, il est recommandé de stocker et de débiller le produit au moins 24h00 dans l'atelier, afin de stabiliser le papier en humidité et en température.
Préconisations d'usage	Maxi +220°C
Préconisations de lavage	