



LAVE VERRES

HYGIENE EN CUISINE

Caractéristiques

Aspect : liquide limpide incolore

pH : 12.25 +/- 0.5

Densité : 1.22 +/- 0.02

Contient parmi d'autres composants (règlement CE N°648/2004-907/206) : entre 15 et 30 % : EDTA

Utilisation

Liquide de lavage de la verrerie.

Pouvoir élevé de séquestration du calcaire.

Convient pour toutes les qualités d'eaux, pour machines moyens et gros débits, pour des vaisselles difficiles à salissures importantes.

Efficace sur les dépôts minéraux et les tanins.

Mode d'emploi - dosage

Ajouter 1 à 2 doses dans le réservoir, à renouveler tous les 5 paniers.

Dosage de la concentration du produit dans le bac de la machine

g/l dans le bac	Nombre de gouttes	g/l dans le bac	Nombre de gouttes
1 g/l	5/6	3 g/l	13
2 g/l	9/10	4 g/l	16/17

Travailler à une eau à 60 °C pour un résultat optimum.

Réglementation – précautions d'emploi

Se référer à la fiche de données de sécurité. Produit à usage strictement professionnel. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine. Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité à une température comprise entre 5°C et 25°C.

Produit conçu et fabriqué sous assurance qualité AFAQ ISO 9001 Version 2000

Réf. 7500075110 - UV : 6x1 litre

Réf. CB/10195/ 7500075110/75510/MAJ2015.05

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

Distribué par
les Entreprises du réseau

HYG'UP

A LA POINTE DE L'HYGIENE

www.hyg-up.com