Aluplast
Emballages alimentaires

FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL SHEET

REF:
FT.S1.2

Référence Produit
Product Reference



COMBO 1

Description produit
Product Description

COMBO 1 BO 500 + CO 500 - 10x100 P/C

COMBO 1 BO 500 + CO 500 - 10x100 P/B

Caractéristiques Produit
Product Specifications

Matière * Type of Material *	Couleur Color	Poids Net (gr) Net Weight (gr)	Volume / Capacité Volume / Capacity	Epaisseur Thickness
Aluminium	Argent	10.5	430 ml	50 µ BO
NA	**NA**	**NA**	**+ / - 10 %**	**+ / - 10 %**

Dimensions Ext (mm) Ext Dimensions (mm)	Dimensions Int (mm) Int Dimensions (mm)	Hauteur (mm) Height (mm)	Base (mm) Base (mm)	Autre Info Other Info
147x122	130x105	40	113x83	MAX 350 ° C pour la barquette
+ / - 5 %	**+ / - 5 mm**	**+ / - 5 mm**	**+ / - 5 mm**	

Produit entièrement recyclable

Conditionnements Produit
Product Packaging

Dimensions Ext du Colis Case External Dimensions	Sous Conditionnement Sub - Packaging	Pièces / Colis Pieces / Case	Volume du colis (m3) Volume per case (m3)	Poids Brut du Colis (kg) Case Gross Weight (kg)
400x375x265	100	1000	0.0397	11
+ / - 20 mm	**+ / - 20 mm**	**+ / - 10 %**	**+ / - 10 %**	**+ / - 10 %**

Gencode Sachet Bag Gencode	Gencode Colis Case Gencode
3700331105074	**3700331155123**

Palettisation
Pallet Data

Dimensions palette (cm) Pallet Dimensions (cm)	Nbre de Colis / Couche Number of Cases / Layer	Nbre de Couches / Palette Number of Layers / Pallet	Nbre de Colis / Palette Number of Cases / Pallet	Hauteur Palette (m) Pallet Height (m)
800 x 1200	4	6	24	1.74

Information Complémentaire
Additional Information

Aluplast attire l'attention des utilisateurs de barquettes aluminium sur l'agressivité de certains aliments pouvant amener à la corrosion de l'Aluminium comme le sel, le chocolat, la tomate, le citron, la pomme, les épices forts, etc. ...Il est recommandé de faire des tests de conservation avant de conditionner ces produits dans les conteneurs. Les conteneurs aluminium sont prévus pour une utilisation unique. Leur utilisation peut modifier leurs caractéristiques mécaniques, elle est par conséquent sous la responsabilité de l'utilisateur.

Stocker dans un endroit sec et à température avec un degré d'hygrométrie relative inférieure à 85 %. Nous conseillons un stockage à l'abri du soleil ou de quelconque source de chaleur.

Traitement thermique de l'aliment pendant la cuisson chauffage et réchauffage à l'exception des aliments pouvant amener à la corrosion de l'Aluminium

- Ne pas mettre en contact direct avec des pièces électriques et des flammes directes;
- À utiliser seulement dans les fours à micro-ondes qui permettent l'utilisation de celui-ci.
- À utiliser seulement dans les fours qui permettent l'utilisation de celui-ci.
- Le conteneur ne doit pas toucher les parois du four, 2 cm minimum entre les parois du four et la barquette

Code douanier:	**76151080**

Conforme aux exigences :
- du règlement 1935/2004/CE du 27 octobre 2004 ; (et 10/2011/CE pour le plastique)
- du règlement 2023/2006/CE du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer
en contact avec des denrées alimentaires

Emballages alimentaires

FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL SHEET

REF:
FT.S1.2

Rédacteur : Kevin RAULIN		**Approbateur : Théo Hallier**
Date de création : 12/03/2014	Date de révision : 22/10/2026	Date d'impression: 22/10/2026

Document maîtrisé électroniquement. Seule la dernière version électronique en vigueur fait foi.
Toute modification de ce document, même partielle, entraîne automatiquement la perte de sa validité et interdit toute utilisation du logo, de la raison sociale, des coordonnées et de toute référence à ALUPLAST.